

41

# Green Floor Finish Remover

## PRODUCT DESCRIPTION

When used as directed, this product is a high performance, ultra low odor, non-toxic, non-corrosive, butyl free, ammonia free wax and finish remover. It has been specially designed to remove environmentally preferable floor finishes like Green Concepts® Metal Free Floor Finish.

This product is a highly concentrated rapid response stripper that dissolves multiple coats of finish without the strong and unpleasant odor associated with conventional strippers. This product rinses quickly without leaving residual alkali to interfere with finish application.

**green concepts®**  
SAFE and SUPERIOR

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
FOR INDUSTRIAL USE ONLY  
SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL

1 U.S. GALLON  
(3.78 Liters)

## DIRECTIONS FOR USE:

### READ THIS BEFORE USING THIS PRODUCT:

1. Mix product with cold water and test in small area to verify compatibility with floor before applying generally.
2. Dilute this product as directed. Stronger dilutions do not improve performance.
3. Do not use on wood floors or painted surfaces.
4. Test before attempting to strip linoleum, rubber or asphalt tile. Strippers can cause damage to these types of surfaces. Always test before proceeding.
5. Immediately wipe away all splashes from baseboards, walls, fixtures or painted surfaces.

### STRIPPING PROCEDURES:

1. Dust mop or sweep the floor to remove debris.
2. Mix 1:4 to 1:6 parts of cold water.
3. Apply liberally to floor surface and keep the floor surface wet with the stripper solution for 5 to 10 minutes depending upon build up of finish.
4. Agitate using a mop or with floor machine or auto-scrubber fitted with an appropriate stripping pad depending on age and build up of finish.
5. Pick up the stripping solution and residues using a wet vacuum or auto-scrubber. Reapply stripping solution and agitate if needed.
6. Thoroughly rinse floor with cold water to remove left over residues from stripping.
7. Allow floor to dry before applying Green Concepts® Metal Free Floor Finish.

**Note:** Stronger mixtures of this product may be needed in rare instances. Contact our technical representatives for recommendations when encountering these abnormal conditions.

**IMPORTANT NOTICE:** Use caution when stripping asphalt, linoleum or rubber tile. May cause discoloration or softening. Test a small inconspicuous area first and make certain it will not damage or discolor before proceeding. If damage or discoloration occurs during the test then DO NOT use this product on the floor surface.

### Use-Diluted Volatile Organic Compounds (VOC's): 1.2%

| HMIS HAZARD RATING                      |   | 0- LEAST / MINIMO                     |
|---|---|---------------------------------------|
| HEALTH SALUD                            | 1 | 1- SLIGHT / LIGERO                    |
| FLAMMABILITY INFLAMABILIDAD             | 0 | 2- MODERATE / MODERADO                |
| REACTIVITY REACTIVIDAD                  | 0 | 3- HIGH / SERIO                       |
|   |   | 4- EXTREME /                          |
| PERSONAL PROTECTION PROTECCION PERSONAL | B | B-glasses / lentes + gloves / guantes |

ECO CONCEPTS, INC. • Miami, FL 33130, USA • 888-326-6278 • www.ecoconceptsusa.com



This product has been formulated in a partnership with the Design for the Environment Program.



This product meets the Green Seal™ environmental standard for industrial and institutional floor-care based on its reduced human and aquatic toxicity and reduced smog production potential.

1SC7289350A1



MEDICAL EMERGENCY  
1-800-535-5053

41

# Removedor de Cera y Acabados

## MODO DE EMPLEO:

### FAVOR DE LEER LO SIGUIENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO:

1. Mezclar el producto con agua fría y hacer una prueba en un área pequeña para verificar la compatibilidad con el suelo antes de aplicarlo.
2. Diluir este producto como se indica. Las diluciones más fuertes no mejoran el rendimiento del producto.
3. No usarse en pisos de madera o superficies con pintura.
4. Hacer una prueba antes de intentar raspar o quitar baldosas de linóleo, hule o asfalto. Los productos para raspar o quitar este tipo de superficies pueden causarles daño. Se recomienda hacer una prueba antes de proceder a utilizar el producto.
5. Limpiar inmediatamente todo lo que se haya salpicado de los zócalos o rodapiés, paredes, elementos de instalación que se encuentren en el área o en superficies pintadas.

**green concepts®**  
SEGURO y SUPERIOR

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
FOR INDUSTRIAL USE ONLY  
SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL

1 U.S. GALON  
(3.78 Litros)

## PROCEDIMIENTOS PARA QUITAR O RASPAR ACABADOS A PISOS:

1. Pasar un trapeador en seco al piso para quitar la basura.
2. Mezclar 1:4 a 1:6 partes de agua fría.
3. Aplicar el producto generosamente a la superficie del piso y mantenerla mojada con la solución para quitar el acabado durante 5 a 10 minutos, dependiendo de la acumulación del mismo.
4. Agitar, usando un trapeador o con la máquina para el piso, o con la restregadora automática equipada con la arandela apropiada para quitar el acabado, dependiendo de la edad y acumulación del mismo.
5. Recoger inmediatamente la solución para remover acabados y los residuos de la misma con una aspiradora para agua o la máquina restregadora automática. Si es necesario, volver a aplicar la solución y agitarla.
6. Enjuagar el piso cuidadosamente con agua fría para limpiar los residuos que hayan quedado.
7. Permitir que se seque el piso antes de aplicar el Acabado para Pisos sin Metal Green Concepts®.

**Nota:** En raras instancias, tal vez se necesiten mezclas más fuertes o potentes de este producto. Favor de comunicarse con nuestros representantes técnicos para obtener recomendaciones cuando ocurran este tipo de condiciones anormales.

**AVISO IMPORTANTE:** Tener mucha precaución cuando se quiten las baldosas de asfalto, linóleo o hule. Puede causar decoloración o ablandamiento. Antes de utilizar el producto, hacer una prueba en un área inadvertida para cerciorarse que no se dañará o decolorará dicha área. Si ocurre algún daño o hay decoloración durante la prueba, NO USAR este producto en la superficie del piso.

**CAUTION:** HARMFUL IF SWALLOWED. IRRITANT TO SKIN AND EYES. Avoid skin contact or getting in the eyes or mucous membranes. **FIRST AID:** *Eyes and Skin* - Flush with water for 15 minutes. Get prompt medical attention. If swallowed, do not induce vomiting, give large quantities of water. Call a physician. Please use rubber gloves and safety glasses/goggles when handling the concentrated product. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

**PRECAUCION:** ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO SI SE INGIERE. IRRITANTES A LA PIEL Y LOS OJOS. Evite el contacto con la piel, los ojos o membranas mucosas. **PRIMEROS AUXILIOS:** *Ojos y Piel* - Enjuague con agua por 15 minutos. Obtenga atención médica. Si se ingiere, no provoque vómito, tome grandes cantidades de agua. Obtenga atención médica. Por favor, use guantes de goma y anteojos /gafas protectoras cuando esté en contacto con el producto concentrado. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**PRODUCT:** Dispose of in accordance with local authority regulations.

**PRODUCTO:** Deséchelo de acuerdo a las normas de la autoridad local.

350 0507



**RECYCLING:** This product package including the container, closure, label and shipping carton are all designed to be recycled.

ECO CONCEPTS, INC. • Miami, FL 33130, USA • 888-326-6278 • www.ecoconceptsusa.com



Este producto ha sido formulado conjuntamente con el programa Diseño para el medio ambiente



Este producto cumple con los requisitos de Green Seal™, en cuanto a su norma ecológica para los productos industriales e institucionales del piso-cuidado, según su toxicidad reducida para los seres humanos y la vida acuática y su potencial de smog restringido.